

ACCESSORI

APPLICAZIONE E
INSTALLAZIONE

12



La costruzione di condotte fognarie moderne non esige solamente tubi e pozzetti di alta qualità. Per un'ottimale soluzione tecnica di sistema è necessario che ai tubi venga abbinata una gamma di accessori coordinati e forniti dallo stesso produttore. Steinzeug- Keramo offre un sistema per l'installazione che copre la gamma completa di accessori. In questo modo gli accessori originali, i tubi in gres e i loro collegamenti formano un tutt'uno. Tutte le guarnizioni per l'installazione con le tubazioni sono contenute nella EN295, Parte 4. Inoltre i test e i controlli vengono eseguiti come richiesto dal programma di certificazione ZP WN 295.

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO

per il collegamento successivo alle condotte



Elemento di collegamento C

Elemento ceramico di collegamento, con guarnizione elastomerica a labbra e anello di tenuta.

Si raccomanda l'utilizzo del dispositivo di montaggio per garantire un'installazione corretta e senza problemi.

DN 150/DN 200
Collegamento a tubi medi e grandi
con spessore da 40 mm a 200 mm
Tubi in gres da DN 400



Elemento di collegamento F

Elemento di collegamento con guarnizione a compressione in ABS e manicotto in elastomero di caucciù.

Si raccomanda l'utilizzo del dispositivo di montaggio per garantire un'installazione corretta e senza problemi.

DN 125/DN 150/DN 200
Collegamento a tubi piccoli
Tubi in gres da DN 250
Tubi a spinta da DN 200

GIUNTI SCORREVOLI

Collegamento di due punte



Giunto scorrevole Tipo 2A/2B

Tipo 2A: fascia normale

Guarnizione in elastomero con corpo di supporto in acciaio inox, tenditori per il fissaggio.

fino a DN 800

Tipo 2B: fascia larga

Guarnizione in elastomero con corpo di supporto in acciaio inox, con tenditori supplementari per il fissaggio. Il tipo 2B è raccomandato.

> DN 800 disponibile su ordine
(produzione speciale)



Anelli di compenso per giunti scorrevoli

L'anello di compenso è usato come un anello di tenuta supplementare in combinazione con il giunto scorrevole quando il diametro esterno del tubo ha una differenza > 12 mm. E 'disponibile in spessori di 4, 8, 16, 24 e 32 mm.

Alle DN



Manicotto in gres

Guarnizione in gomma con corpo in ceramica e tenditori per il fissaggio

DN 200 N

ANELLI

Anelli per il collegamento di tubi



Anelli adattatori

L'anello adattatore è utilizzato come anello di tenuta per la punta di tubi e pezzi speciali tagliati con giunti K e S, sistema di giunzione C.

DN 200 N/H
DN 250 N/H
DN 300 N/H
DN 400 N/H
DN 500 N/H
DN 600 N/H



Anelli di collegamento U

Per il collegamento di tubi di altro materiale a tubi in gres con giunto L secondo sistema di giunzione F.

DN 100
DN 125
DN 150
DN 200



Anelli di raccordo V (anello V)

L'anello V è utilizzato per il collegamento di due tubi in gres di diversi diametri nominali con giunto L secondo sistema di giunzione F.

DN 100 su DN 125
DN 125 su DN 150



Anelli A

Gli anelli di raccordo A vengono utilizzati per il collegamento di tubi in gres con giunto L, sistema di collegamento F, a bicchieri in ghisa (giunto E secondo la DIN 19522) o PVC (collegamento KGUS (DIN EN 13476). L'anello A è in elastomero in caucciù con supporto in acciaio.

DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

ELEMENTI DI TENUTA.

Dichtelemente zum Einbau



Elementi di tenuta integrati BKL

DN 150

Elementi di tenuta BKL (Guarnizione a bicchiere) per l'applicazione nei pozzetti. Per il collegamento di tubi in gres con sistema di giunzione F, giunto L. Corpo in ABS.



Elementi di tenuta BKL con polistirene

DN 100

DN 200

Elementi di tenuta BKL (Guarnizione a bicchiere) per l'applicazione nei pozzetti.

Per il collegamento di tubi in gres con sistema di giunzione F, giunto L. Corpo in polistirene.



Elementi di tenuta BKK

DN 200 N/H

DN 250 N/H

DN 300 N/H

DN 400 N/H

DN 500 N/H

DN 600 N/H

Elementi di tenuta BKK (Guarnizione a bicchiere) per l'applicazione in pozzetti prefabbricati. Per il collegamento di tubi in gres con sistema di giunzione C, giunto K/S. Corpo in ABS.



Innesti per pozzetto (GM)

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200 N/H

DN 250 N/H

DN 300 N/H

DN 400 N/H

Innesti per pozzetto GM (Guarnizione a bicchiere) per l'applicazione in pozzetti prefabbricati. Per il collegamento di tubi in gres con sistema di giunzione C o F. L'innesto per pozzetto è costituito da un bicchiere sverniciato in gres con guarnizione integrata. Corpo in ceramica.